Návod na údržbu SBR a EPDM podlah EWMAT, GRANUGREEN, COMFORTFLOORING, SPORTEC

Gumové podlahové krytiny
Čištění a údržba

Základní informace

Pryžové podlahy **SBR a EPDM** jsou vynikající podlahy do fitness center, kanceláří, prodejen a jiných frekventovaných prostor. Barevně je lze sladit s jakýmkoli designem, efektivně tlumí hluk a poskytuje příjemnou chůzi. Tyto podlahy se snadno instalují a udržují.

Preventivní opatření

Chraňte podlahu před silným zašpiněním zvenku instalováním čistících zón u vchodu do místnosti nebo zónou na přezouvání.

Čištění

Prach a nečistoty vysajte vysavačem. Případně můžete použít vysavač s rotujícími suchými kartáči. Skvrny odstraňte lehce navlhčeným hadříkem.

Větší skvrny
Skvrnu vyčistěte navlhčeným hadříkem v roztoku vody a čisticího prostředku (např. Dr. Schutz R1000), opláchněte čistou vodou a osušte.

Povrchová úprava PU nátěrem
Podlahy **SPORTEC®, EWMAT a GRANUGREEN** mají pórovitý povrch, který může absorbovat vodu. Pokud tekutina na podlaze zůstane delší dobu, může vzniknout plíseň nebo zápach. Doporučujeme podlahu ošetřit 2 složkovým PU nátěrem (např. LOBA, RZ TURBO), který póry uzavře a voda se do podlahy nedostane.

Údržba a čištění

Pravidelná údržba: manuální údržba

Pro běžný či pravidelný úklid sportovní podlahy či povrchu, který je ošetřen polyuretanových nátěrem, polymerním nátěrem, případně bez povrchové úpravy doporučujeme používat atestovaný úklidový antibakteriální přípravek německé firmy Dr. Schutz R -1000 určený pro běžné čištění a ošetřování elastických podlahovin. Působí protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů.

Specifikace přípravku: R- 1000

Speciální čisticí prostředek pro běžné denní čištění a ošetřování elastických podlahovin a tvrdých podlahovin. Na základě vodou rozpustných polymerů, které nevyžadují žádné ekologicky zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje jedním pracovním postupem. Působí protiskluzně, vytváří hedvábně matný, antistatický ochranný film. V používaných koncentracích je pH-neutrální. Doporučen také pro první ošetření podlahových materiálů, které nemohou nebo nesmí být opatřeny tvrdými polymerovými ochrannými vrstvami.

Oblasti použití:

Podlahoviny z umělých hmot (PVC, CV, Polyolefin), linoleum, kaučukové podlahy, přírodní a umělý kámen. Splňuje požadavky normy DIN 18 032 pro sportovní povrchy. Dbejte na doporučení ve speciálním návodu pro konkrétní podlahovinu.

Návod k použití:

První ošetření v silněji zatěžovaných prostorách: Pokud není možno provést ošetření polymerovou disperzí, zřeďte CC-R 1000-čistící přípravek v poměru 1 : 10 (1 litr na 10 litrů vody) a podlahu po čištění po ukončení stavebních prací nebo po základním čištění tímto roztokem důkladně vytřete. Vytvořený ochranný film po úplném zaschnutí vyleštěte jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s leštícím padem nebo leštícím kartáčem.

Běžné čištění a ošetřování: CC-R 1000-čistící přípravek zřeďte v poměru 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytřete. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout. Podlaha bude jedním pracovním pochodem vyčištěna a ošetřena. Pro zvrásněné povrchy a do čistících automatů použijte koncentraci 1 : 400 (25 ml do 10 litrů vody).

Pro odstraňování šmouh z bot či ze sportovních aktivit doporučujeme atestovaný výrobek “profi odstraňovač” německé značky Dr. Schutz - Fleckenspray R. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdošíjné nečistoty jako žvýkačka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.

Flecknespray R

Profesionální přípravek k odstraňování zvláště tvrdošíjných, vodou nerozpustných skvrn. Odstraňuje rychle a důkladně lepidla, zbytky barev, lak, fixy, lak na nehty, olej, tuky, asfalt a mnohé další.

Oblasti použití:

Barevně stálé textilní, PVC, linoleum a sportovní podlahové krytiny, čalounění a textilie.

Použití:

Na PVC, sportovních či textilních podlahovinách a kobercích skvrnu krátce postříkejte CC-Fleckenspray R a odsajte pomocí savého hadříku, který nepouští vlákna. U čalounění a textilií nastříkejte přípravek na savý hadřík a skvrnu jím vyčistěte tupováním. Skvrnu odstraňujte vždy bodovým odsáváním od kraje do středu. Při odstraňování žvýkaček nebo disperzních barev skvrnu nastříkejte, nechejte asi 30 vteřin působit a opatrně odtupujte. Hrubé nečistoty odeberte nejprve čajovou lžičkou nebo nožem a potom znovu nastříkejte přípravek a nečistotu odsajte hadříkem. Upozornění: Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. Nestříkejte na choulostivé povrchy (např. lakované části nábytku), popř. je zakryjte.

Doporučené úklidové pomůcky:

Efektivní mop zn. UNGER pro pravidelnou údržbu sportovních podlah

Specifikace: čistící pad



Mop mycí plochý Micro 15 Unger určený pro snadný, rychlý a kvalitní úklid. Jazýčkové uchycení se třemi otvory po sklopení držáku mop zůstane viset za oba jazyky. Pro suché a mokré použití s malým množstvím vody. Výška chlupu 15 mm. Absorbuje a při zvednutí udrží až 6x více vody než je vlastní hmotnost a je možné až 500 pracích cyklů v automatické pračce. Šíře je 40cm.

Pravidelnou údržbu podlah doporučujeme provádět denně pomocí doporučených přípravků a pomůcek a čisté vody, kterou je velice důležité pravidelně měnit v případě silněji znečišťovaného sportovního povrchu či podlahy, aby nedocházelo k hloubkovému pronikání a zanášení nečistot do pórů sportovní podlahy, která se následně velmi těžko čistí a renovuje.

Pravidelná údržba: strojová údržba

Pro středně a vysoce zatěžované sportovní povrchy či podlahy lze pořídit vysoce účinné úklidové a čistící stroje pro suché hloubkové čištění včetně zalešťování povrchů.

Suché čištění včetně leštění povrchů | SEBO DART:

Úžasný výkon na tvrdých podlahách bez použití chemikálií či vody. SEBO DART je ultra vysoko- rychlostní leštička s výkonným vysavačem, hepa filtračním systémem a ruční manuální vysávací hlavicí. SEBO DART UHS (ULTRA HIGH SPEED – ultra vysoko rychlostní) leštička nabízí skvělý, hladký a hygienický povrch, bez použití chemikálií a vody. Toho je dosaženo pomocí diamantových padů, ultra vysoké rychlosti a patentované technologii automatického nastavení výšky padů pro daný povrch podlahy. Používáním leštičky DART eliminujeme riziko vzniku úrazu na mokré podlaze. Kromě ochrany našeho zdraví, chrání i peníze vkládané do údržby podlah. Nemusíme již investovat do zbytečných chemikálií a jiných čisticích prostředků.



CE
10

Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004

E_{fl} DS

EN 1817
SPORTEC® purcolor

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NÁS KONTAKTUJTE:

FITBAU s.r.o.
info@fitbau.cz
Tel.: +420 725 773 777