

TECHNICKÝ LIST:

Ewmat GYMFLOOR 1000

URČENÍ: Účelem podložek je poskytnout komfort cvičení pro vnitřní prostory jako jsou tělocvičny, CrossFit, víceúčelové haly atd. Podložky jsou protiskluzové, odolné proti hluku a vibracím, tlumí nárazy a jsou perfektním řešením pro oblasti cvičení s činkami a těžkými vybavení.

MATERIÁL: SBR pryžové granule G2, EPDM pryžové granule (varianta), polyuretanové pojivo

ROZMĚRY: 1060 x 1060 mm; **Puzzle;** 1000 x 1000 mm

TLOUŠŤKA: 2 až 30 mm s přesností na tloušťku 1 mm

HMOTNOST: 1 kg/1m²/1mm tloušťky

BARVA A TVAR:

- Černá nebo mozaika (černá SBR s barevným EPDM 10%).
- Variace 37 barev dle čísla RAL
- Čtvercový nebo puzzlový tvar vyrábíme na přání zákazníka, min odběr nestandardních barev je 100ks
- Díky celému vlastnímu procesu řezání vodním paprskem je možné vyrábět různé tvary a velikosti.

DALŠÍ FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE:

	Parametr	Hodnota	Jednotka	STANDARD/METHOD
1	Pevnost v tahu	1 (průměr)	MPa	PN-ISO 37
2	Tažnost při přetržení	55 (průměr)	%	PN-EN ISO 1798:2009
3	Tvrdost	60±5	°Sha	ISO 7619-1
4	Hustota	1000±30	kg/m ³	PN-ISO 2781
5	Rozměrová tolerance – délkové rozměry	±3%	mm	Od jmenovitého rozměru
6	Rozměrová tolerance – výška	±0,5	mm	Od jmenovitého rozměru
7	Weight tolerance	±0,5	kg	Od jmenovitého rozměru

BALENÍ: Rohože se pokládají na palety 1050x1050 mm nebo 1150x1150 mm, přeruhované a přelepené polypropylenovou páskou.

Palety jsou identifikovány a označeny ID kartou, která obsahuje název produktu; typ produktu; Množství; datum výroby, čas a šarží.

SKLADOVÁNÍ: Výrobky by měly být skladovány na zastřešených, neosluněných místech s okolní teplotou do 40°C.

Fitbau s.r.o. K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy; IČ: 29414741, info@fitbau.cz